FEATURES｜產品特點

Auto detect the collar seam, by sensor. shorten the rib marking time.

自動偵測縫骨位置。
減少工人對位時間



Tubular tension control system avoids puckering.

可調式張力控制機構
減少布料起皺現象



Guiding platform ensures a quality joint of rib and fabrics.

導布結構，車縫衣領
與布身結合時，防止偏斜




Automatically control the fabric feeding.

電眼控制導布機
自動開合



SPECIFICATION｜產品規格

型號 Model	**ASK-AMT100**
搭配縫紉機機頭 Machine Head	SIRUBA 747KST-514M-3-24/VT
車縫速度 Sewing Speed	4500 SPM (最高 Max)
使用布料 Type Of Fabric	彈性布料 Elastic fabric
縫紉針距 Needle Distance	2.3mm（齒輪可更為 3.6mm），選項 2.1mm、2.5mm、4.2mm、2.8mm、3.2mm 2.3mm（3.6 mm available by changing gear）Option 2.1mm、2.5mm、4.2mm、2.8mm、3.2mm
領圍車縫範圍 Applicable Collar Circumference 領高車縫範圍 Applicable Collar Height	
布厚車縫範圍 Applicable Cloth Thickness	對摺後1.2 mm ±0.2mm After fold 1.2 mm ±0.2mm
氣體消耗量 Air Consumption	35 L/min
氣壓 Air Pressure	0.5 Mpa
電源電壓 Power Supply	Single Phase 1Φ AC200~240V 50/60Hz
消費電力 Power Consumption	660 W (Max)
機器尺寸 Machine Dimensions	(W)1200×(D)670×(H)1600mm (With table and thread stand 含桌板、線架)
生產效率 Production Capacity	車縫速度：4500 SPM、車縫時間：9 sec (領圍55cm) Sewing speed: 4500 SPM、Cycle time: 9 sec (Collar Circumference 55cm)

TOP 100 TAIWAN BRANDS

ISO 9001:2000
ISO 14001:2004

高林股份有限公司
KAULIN MFG. CO., LTD.

由於對產品的改良及更新，本產品型錄之產品規格及外觀的修改恕不事先通知！

The specification and appearances of the equipment described in this catalogue are subject to change without previous notice.

FEB.2019

ASK-AMT100

銀箭牌

Automatic Rib Collar Attaching Machine

自動上圓領機



SIRUBA
AUTOMATIC SYSTEM