

## FEATURES | 產品特點

**Quick release mechanism, easy for setting and service.**

快速調整機構  
方便設定與維護



**Siruba Rib Roller, easy to adjust for garment in different thickness.**

SRR順布機構，方便調整  
可車縫不同厚度布料



**Auto Seam Detector, easy to set the stitching.**

自動過股感知偵測  
簡單設定結尾需求針數



**Tension controller for smooth feeding and puckering free.**

張力調整，自動拉伸  
減少布料起皺



## SPECIFICATION | 產品規格


型號 Model	<b>ASK-ASM100</b>
搭配縫紉機機頭 Machine Head	SIRUBA 747KST-514H-4-2
車縫速度 Sewing Speed	5500 SPM ( 最高 Max )
使用針型 Needle Type	DC×27 #11
縫紉針距 Needle Distance	2mm
壓腳高度 Presserfoot Height	7mm
包邊寬度 Overedge Width	4mm
羅紋布尺寸 (mm) Rib Size (mm)	<p>車縫範圍 Sewing Range</p> <p>車縫位置 Sewing Position</p> <p>Height 20~90mm</p> <p>圓周長 Perimeter 227~500mm</p>
布厚範圍 Fabric Thickness	6.5mm ( Max )
氣體消耗量 Air Consumption	35 L/min
氣壓 Air Pressure	0.5 Mpa
電源電壓 Power Supply	Single Phase 1 Φ AC200~240V 50/60Hz
消費電力 Power Consumption	500 W ( Max )
機器尺寸 Machine Dimensions	(W)825×(D)640×(H)1622mm ( With table and thread stand 含桌板、線架 )
生產效率 Production Capacity	車縫速度：2 sec/pc ( 5500 spm，羅紋布尺寸 圓周長：270mm，長度：60mm) Sewing Speed: 2 sec/pc ( 5500 spm，Rib Size: Perimeter: 270mm，Height: 60mm)



**高林股份有限公司**  
**KAULIN MFG. CO., LTD.**

由於對產品的改良及更新，本產品型錄之產品規格及外觀的修改恕不事先通知！

The specification and appearances of the equipment described in this catalogue are subject to change without previous notice.



# ASK-ASM100

銀箭牌

Automatic Rib Cuff Attaching Machine

自動羅紋上袖口/褲腳機



**SIRUBA**  
AUTOMATIC SYSTEM

